


*Светильники для производственных, общественных  
и административных помещений*





# RSP01M



Лампы	Газоразрядные лампы типа ДРЛ, ДНаТ, ДРИ, КЛЛ; ЛН
Параметры сети	Сетевое напряжение 220 В, частота сети 50 Гц
Области применения	Общее освещение помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами
Материал	Корпус: сталь, окрашен белой порошковой краской Отражатель: сталь, окрашен белой порошковой краской
ПРА	Независимый ПРА для газоразрядных ламп высокого давления
Монтаж	Крепление на крюк (базовое исполнение)
Защита	Степень защиты IP23; Класс защиты от поражения электрическим током - I.
Климатическое исполнение	У3

Наименование светильника	Код корпуса	Код отражателя	Мощность, Вт	Размеры, мм DxH	Масса, кг
РСР01М-125	4607166530295	4607166530301	ДРЛ 125 E27	320x305	1.4
РСР01М-250	4607166530288	4607166530301	ДРЛ 250 E40	320x340	1.7
ГСР01М-250	4607166530295	4607166530301	ДРИ 250 E40	320x340	1.7
ЖСР01М-70	4607166530295	4607166530301	ДнаТ 70 E27	320x305	1.4
ЖСР01М-100	4607166530295	4607166530301	ДнаТ 100 E27	320x305	1.4
ЖСР01М-150	4607166530288	4607166530301	ДнаТ 150 E40	320x340	1.7
ЖСР01М-250	4607166530288	4607166530301	ДнаТ 250 E40	320x340	1.7
НСР01М-100	4607166530288	4607166530301	ЛН 100 E27	320x305	1.4
НСР01М-200	4607166530288	4607166530301	ЛН 200 E27	320x305	1.4
НСР01М-300	4607166530295	4607166530301	ЛН 300 E40	320x340	1.7