

LED




220В

50Гц



УХЛ4

IP54



ЛВО01-4x14 Идеал, Ideal LED

Применение

Светильники **ЛВО01-4x14 Идеал, Ideal LED** предназначены для общего освещения общественных, медицинских, административных, офисных и иных помещений.

Тип источника света

ЛВО01-4x14 Идеал: люминесцентные трубчатые лампы T5 G5.

Ideal LED: светодиодные линейки.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Крепление на несущую поверхность.

Материал

Корпус, рамка рассеивателя: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: полистирол.

(3 вида см. стр. 23).

Срок службы светодиодных светильников со встроенными LED модулями: 50 000 ч.

Светильники под трубчатую люминесцентную лампу T5 G5:

Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт	Размеры, ЛxВxН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
ЛВО01-4x14-013 Идеал	0261414113-53	ЭПРА	4x14	595x595x55	«Опал»	3,8
ЛВО01-4x14-014 Идеал	0261414113-54	ЭПРА	4x14	595x595x55	«Микропризма»	3,8
ЛВО01-4x14-015 Идеал	0261414113-55	ЭПРА	4x14	595x595x55	«Призма»	3,8

Светильники со встроенными светодиодными линейками и драйверами:

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, ЛxВxН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
Ideal LED-03	0260036113-53	36	3200	595x595x55	«Опал»	3,8
Ideal LED-04	0260036113-54	36	3200	595x595x55	«Микропризма»	3,8
Ideal LED-05	0260036113-55	36	3200	595x595x55	«Призма»	3,8
<i>Ideal LED для потолков Грильято</i>						
Ideal LED-03 (Грильято)	0260036113-63	36	3200	588x588x55	«Опал»	3,8
Ideal LED-04 (Грильято)	0260036113-64	36	3200	588x588x55	«Микропризма»	3,8
Ideal LED-05 (Грильято)	0260036113-65	36	3200	588x588x55	«Призма»	3,8

